

ТЕРМИНАЛ СБОРА ДАННЫХ Mobilebase DS70



- ✓ **Большой выбор полезных аксессуаров.** Например, кредл может и заряжать, и обмениваться данными с ПК с поддержкой зарядки.
- ✓ Улучшенная чувствительность экрана. Во время перетаскивания объектов и касаний, даже в хлопчатобумажных перчатках, сенсор **мгновенно реагирует и четко выполняет** действия.
- ✓ **Сенсорный экран 5.5"** оборудован **особо прочным стеклом Corning Gorilla Glass 3.** А 2-слойная конструкция корпуса **рассеивает силу падения**, чтобы минимизировать повреждения. Внутри же терминал имеет алюминиевую пластину для **доп. защиты.**
- ✓ Корейское качество сборки, мощный процессор Qualcomm QCM2290 и Android 11 (обновляется до Android 14) гарантируют **быструю скорость работы на ТСД** и расширяют его **функционал на максимум.**
- ✓ Модель работает с **популярным считывателем Zebra 4710.** Но также имеет **дальнобойный вариант ТСД** с Zebra SE55.

Комплектация

Адаптер питания
Кабель USB
Защитная пленка
АКБ 4000 мАч

Дополнительные аксессуары



Бампер



Доп. АКБ на 6000 мАч



Зарядная подставка для АКБ и ТСД (1-слотовая)



Пистолетная рукоять



Доп. защитная пленка



Доп. АКБ на 4000 мАч



Доп. кабель USB



Зарядная подставка для ТСД и АКБ (4-слотовая)



Ремешок на заднюю часть корпуса



Стилуc

*Комплектация может отличаться.

Технические характеристики

Процессор	4-ядерный процессор Qualcomm QCM2290, 2.0 ГГц
Операционная система	Android 11 (Обновляется до Android 14)
Размер дисплея (дюйм)	5.5", 720x1440 дюймов, Corning Gorilla Glass 3
Память	3Гб + 32Гб / 2Гб + 32Гб (опционально)
Дополнительная память	Слот для карты Micro SD
Аккумулятор	4000 мАч, литиевый аккумулятор 3.7 В (6000 мАч - с поддержкой "горячей замены")
IP-рейтинг	IP67
Комплектация	Адаптер питания, кабель USB, защитная пленка, АКБ 4000 мАч
Аксессуары	1-слотовая зарядная подставка (ТСД+АКБ), 4-слотовая зарядная подставка (ТСД+АКБ), доп. кабель USB, доп. АКБ 4000 мАч, доп. АКБ 6000 мАч, стилус, бампер, пистолетная рукоять, доп. защитная пленка, ремешок на заднюю часть корпуса
WLAN защита	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, 802.1x EAP(PEAP-MSCHAPV2, PEAP-GTC, TLS, TTLS-PAP, TTLS-MSCHAP, TTLS-MSCHAPV2, TTLS-GTC, PWD)
WLAN	WLAN-802.11 a/b/g/n/ac
WWAN	LTE расширенная поддержка LTE FDD / TDD : 1,2,3,4,5,6,7,20,28 / 38,40,41 WCDMA / GSM : 1,2,4,5,8 / 850, 900, 1800, 1900
Bluetooth	5.0 (BLE)
GPS	Stand alone, A-GPS
Считыватель	2D Imager (Zebra 4710), 2D дальнобойный (Zebra SE55)
Клавиатура	Кнопка сканирования (слева и справа), громкость выше/ниже, кнопка включения
Камера	16 Мп, автофокус, вспышка

Физические характеристики

Размеры	76 мм x 154 мм x 18.7 мм
Вес	273 г с батареей
Ударостойкость	Выдерживает падения с высоты 1,5 м на бетонный пол. И 2 м в защитном чехле

Условия эксплуатации

Климатические условия эксплуатации	-20°C ~ + 60°C
Влажность	Относительная влажность от 0 до 95 %, без конденсации
Температура хранения	-30 °C ~ + 70 °C
Гарантия	1 год