

МОБИЛЬНЫЙ ПРИНТЕР ЭТИКЕТОК SPACE MOBILE

Жидкокристаллический экран



Батарея емкостью 2500 мАч

Мобильный в эксплуатации



Компактный дизайн

- ✓ Универсальный набор интерфейсов: USB, Wi-Fi, Bluetooth
- ✓ Имеет LCD экран для удобной настройки и контроля печати
- ✓ Аккумулятор емкостью 2500 мАч позволяет увеличить время непрерывной работы
- ✓ Небольшие размеры и специальная сумка-чехол делают SPACE Mobile мобильным в работе



Медицина



Банки



Почтовые службы



Складское хранение



Retail

Технические характеристики

Режим печати	Режим печати этикеток
Метод печати	Прямая термopечать
Разрешение	203 точки на дюйм
Макс. скорость печати	70 мм/с (2,7")
Макс. ширина печати	72 мм (2,8")
Макс. длина печати	1778 мм (70")
Память	8 МБ
Интерфейсы	USB + Bluetooth + Wi-Fi
Язык программирования	TSPL, ESC/POS, EPL, ZPL, DPL, CPCL
Процессор	32-bit CPU
Экран	OLED (1.3"). Разрешение: 128*64 пикс.
Датчики	Датчик зазора, датчик открытия крышки, датчик черной метки
Опер. системы и драйверы	Windows / Android / IOS
Батарея	2500 мАч
USB	5 В/1 А

Физические характеристики

Эксплуатация	От 5 до 40 °С, влажность: относительная влажность 25 ~ 85%
Условия хранения	От -40 до 60 °С, влажность: 10 ~ 90 % относительной влажности
Размер	136 мм x 112 мм x 63 мм
Вес	357 г
Ресурс печатающей головки	30 км

Материалы для печати

Тип носителя	Термоэтикетка
Ширина носителя	20 мм - 76 мм
Диаметр рулона носителя	25,4 - 50 мм
Внутренний диаметр носителя	25 мм-58 мм
Допустимая толщина носителя	0,06 мм - 0,254 мм

Штрихкоды

1D штрихкод	CODE 128UCC / EAN-128 / CODE 39 / CODE 93 / EAN-13/ EAN-8 / CODABAR / POSTNET/ UPC-A/ UPC-E/ UPC 2(5) / MSI / PLESSEY / CODE 128 subsets A, B, C / Interleaved 2 of 5 / EAN and UPC 2(5) digits add-on / CHINE POST
2D штрихкод	PDF-417, QR CODE, DataMATRIX, Maxicode
Шрифты	8 alpha-numeric bitmap fonts. Windows fonts are downloadable from software
Угол поворота	0°, 90°, 180°, 270°