

ТЕРМОТРАНСФЕРНЫЙ ПРИНТЕР ЭТИКЕТОК SPACE X-42TT/43TT

Скорость печати
- до 127 мм/сек



Разрешение
печати 203 dpi

Печатает быстро
и в большом
объеме



Ширина
печати макс. -
108 мм.

- ✓ На принтер действует гарантия 12 месяцев. И 3 месяца гарантии на печатающий механизм
- ✓ Большой выбор модификаций: с отделителем/ с Wi-Fi/ с Bluetooth/ с отрезчиком этикеток
- ✓ Длина намотки - 300 мм. Внутренний диаметр риббона - 25.4 мм (1")
- ✓ Язык программирования TSC (TSPL), Zebra (ZPL, EPL, DPL).
- ✓ Интерфейсы подключения: USB, Ethernet



Медицина



Производство



Логистика



Складское
хранение



Retail

Технические характеристики

Режим печати	Режим печати этикеток
Метод печати	Термотрансферная печать и прямая термопечать
Разрешение	203 точки на дюйм (8 точек/мм)/300 dpi
Макс. скорость печати	127 мм/с / 101 мм/с
Макс. ширина печати	108 мм
Макс. длина печати	1778 мм
Драйверы	Windows/ Linux/ Mac
Память	8 Мб флэш-памяти /8 Мб SDRAM/ флэш-память может быть расширена макс. до 4 Гб
Интерфейсы	USB, Ethernet. Опционально: с Wi-Fi/ с Bluetooth
Язык программирования	TSPL, EPL, ZPL, DPL
Процессор	32-bit CPU
Датчики	Датчик нагрева ТПГ/датчик зазора/ датчик черной метки/датчик конца риббона
Комплектация	USB-Flash-накопитель с программным обеспечением для дизайна этикеток и драйвером, краткое руководство пользователя, 2 штифта диаметром 1" для риббона, тестовый образец риббона, кабель питания, тестовый образец этикетки, внешний блок питания, USB-кабель, 2 фиксирующих пластины, штифт для рулона этикеток, диаметром 1", втулка для риббона диаметром 1"
Гарантия	На принтер действует гарантия 12 месяцев. 3 месяца гарантии на печатающий механизм
Модификации	С отделителем/ с Wi-Fi/ с Bluetooth/ с отрезчиком этикеток

Физические характеристики

Эксплуатация	5 ~ 40°, влажность без конденсации 25 ~ 85%
Условия хранения	40 ~ 60°C, влажность без конденсации 10 ~ 90%
Размер	299 мм x 235 мм x 198.3 мм
Вес	2.55 кг
Источник питания на входе	AC 110-240V, 1.8A, 50-60Hz
Источник питания на выходе	DC 24V, 2.5A, 60W

Материалы для печати

Ширина риббона	25,4~110 мм
Ширина/толщина носителя	25.4~118 мм/ 0.06~0.254 мм
Диаметр рулона носителя	127 мм
Внутренний диаметр носителя	25.4~76.2 мм
Длина намотки риббона	макс. 300 м
Длина носителя	10~1778 мм
Диаметр риббона (внутренний)	25.4 мм (1")

Штрихкоды

1D штрихкод	Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128, subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GSI DataBar, Code 11
2D штрихкод	PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec
Поворот шрифта или штрихкода	0°, 90°, 180°, 270°