

Стационарный сканер штрихкодов

Space Penguin



 SPACE

Линейка сканеров штрихкодов



Индикация

На кассе или в других рабочих зонах сканер оповестит вас о считанном штрихкоде с помощью звукового и светового сигналов. Это удобно при работе в условиях разной степени освещенности и шума.



Считыватель



Сканирующий модуль разрешения 640x480 пикселей позволяет считывать со скоростью 200 скан/сек с экранов телефонов, а также маркировку и ЕГАИС.

Space Penguin имеет съемный кабель длиной 2 метра. В случае износа или поломки, кабель можно заменить и продолжить работу.

съемный кабель длиной
2 метра



Универсальный

ЭВОТОР АТОЛ **MERCURY**

Подходит для работы со всеми кассами: Эвотор, АТОЛ Sigma, АТОЛ, ККТ Меркурий и т. д.



Гарантия

Мы уверены в своем оборудовании, поэтому гарантия на сканер Space Penguin 5 лет*.



Инструкция
на русском языке.

Дизайн

Стиль настольного сканера отличается от большинства моделей на рынке. Дизайн впишется в образ современной компании, одновременно сохранив качество считывания.



Интерфейсы

Сканер имеет 2 варианта подключения - USB и RS232**. Что подходит для любого pos-оборудования и избавляет от необходимости в покупке переходников.



Защищенность корпуса

Корпус сканера выполнен из ABS пластика, что позволяет ему выдерживать многократные падения с высоты 2 метров на бетонный пол. Также он имеет степень защиты от пыли и влаги IP54.

*не распространяется на кабель

**опционально



Смотрите видео
обзор по ссылке

Общие характеристики

Способ подключения	Проводной
Разрешение	640 x 480 px
Подсветка	Светодиод видимого спектра 617 нм, 6500K
1D-2D	1D: UPC/EAN/JAN, UPC-A&UPC-E, EAN-8&EAN-13, JAN-8&JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39 (with full ASCII), Codabar (NW7), Code 128&EAN 128, Code 93, Interleaved 2 of 5 (ITF), Addendum 2 of 5, IATA Code, MSI/ Plessy, China Postal Code, Code 32 (Italian Pharmacode), RSS 14, RSS Limited, RSS Expanded 2D: QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec, Maxicode, etc...
Угол сканирования	48° по горизонтали, 30° по вертикали
Плотность сканирования	> 5 mil
Контрастность печати кодов	Минимальная разница в отражении > 25%
Индикация	Звуковая, световая
Интерфейсы подключения	USB, опционально: RS232

Физические характеристики

Размер сканера	100 x 150 x 82 мм
Габариты упаковки	180 x 132 x 93 мм
Вес сканера без упаковки	220 г
Вес сканера с упаковкой	404 г
Длина кабеля	2 м
Устойчивость к падениям	Выдерживает многократные падения с высоты 2 м
Степень защиты IP	IP54

Электрические характеристики

Напряжение питания	5В ± 10%
Потребляемый ток	400 mA

Условия хранения	t от -40 до 70 °C
Условия эксплуатации	t от -20 до 60 °C, влажность 5 ~ 95%
Уровень освещенности	100 000 люкс
Комплектация	Сканер, инструкция, кабель USB
Опции	Кабель RS232
Гарантия	5 лет