

Сенсорный терминал

Space Panda 15"



 SPACE

Линейка POS-моноблоков



Поддержка имиджа вашего бизнеса

Space Panda обладает притягательным и стильным дизайном и станет настоящей находкой для предпринимателей, заботящихся об эстетике и имидже.

Интерфейсы



В POS-моноблок уже встроен модуль Wi-Fi и Bluetooth. К Space Panda вы можете подключить все проводное оборудование без переходников, благодаря наличию всех нужных интерфейсов: 1*HDMI, 1*VGA, 2*COM, 6*USB, 1*LAN, 1*Line-OUT, 1*MIC-in.



Процессор



Space Panda работает на процессоре Intel N100 - подойдет для современного бизнеса с постоянным потоком клиентов. Гарантирует стабильное функционирование pos-моноблока при одновременном запуске нескольких программ.



Сенсорный терминал работает на операционных системах Windows и Linux OS и совместим с популярными программными обеспечениями - iiko, R-keeper и другие.



Память

Оперативная память поколения DDR4 4/8/16 Гб обеспечивает отличную производительность и энергоэффективность. Несколько вариантов накопителей - 128, 256 или 512 Гб подходят для стабильного хранения данных.

Экран

Сразу 2 монитора диагональю 15 дюймов в базовой комплектации. Touch panel позволяет работать в мокрых перчатках, а емкостной экран быстро реагирует на касания. Данную модель моноблока удобно использовать на кассе для ввода данных и одновременной трансляции рекламы, чека или другой информации.



Смотрите видео
обзор по ссылке

Общие характеристики

Экран	15"
Разрешение	1024 x 768
Тип сенсора	Емкостной
Угол наклона	55°
Второй экран	15"
Процессор	Intel N100, 3.4 GHz
Оперативная память	4 / 8 / 16Gb
Накопитель	128 / 256 / 512 Gb
Интерфейсы	1*HDMI, 1*VGA, 2*COM, 6*USB, 1*LAN, 1*Line-OUT, 1*MIC-in, Wi-fi, Bluetooth
Поддерживаемые ОС	Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux OS
Цвет	Белый

Физические характеристики

Размер терминала	380 x 385 x 340 мм
Габариты упаковки	505 x 460 x 380 мм
Вес терминала без упаковки	8.5 кг
Вес терминала с упаковкой	10 кг
Крепление VESA	Нет

Электрические характеристики

Адаптер	12V, 5A
---------	---------

Дополнительные опции

Дисплей покупателя	VFD (20x2)
MSR	Нет
Интерфейсы	Возможно изготовление различных комбинаций под индивидуальный запрос

Условия хранения	От -10 до 50 °С влажность 0 -90%
Условия эксплуатации	От 0 до 40 °С влажность 10 ~ 80%
Комплектация	Моноблок, внешний блок питания, кабель питания, краткое руководство пользователя
Гарантия	1 год